

TAIYO



ลำดับ	รายการสินค้า	ราคาขาย (บาท)
1	KIV(AY)LF 0.3SQ (100MM) ดำ	270
2	KIV(AY)LF 0.3SQ (100MM) น้ำตาล	270
3	KIV(AY)LF 0.5SQ (100MM) ดำ	303
4	KIV(AY)LF 0.5SQ (100MM) น้ำตาล	303
5	KIV(AY)LF0.5SQ 100M ขาว	303
6	KIV(AY)LF 0.5SQ 100M เหลือง	297
7	KIV(AY)LF 0.5SQ 100M แดง	297
8	KIV(AY)LF 1.25SQ 100M น้ำเงิน	590
9	KIV(AY)LF 1.25SQ 100M เหลือง	590
10	KIV(AY)LF 1.25SQ 100M แดง	590
11	KIV(AY)LF 2.00SQ 100M เขียวเหลือง	832

*** ราคาตั้งกล่าวยังไม่รวมvat 7% และค่าขนส่ง



"We provide only high quality cable"

KV	สายเคเบิลชนิดทนความร้อน มาตรฐานญี่ปุ่น เหมาะสำหรับใช้วางเรียงแผงวงจร หรือใช้ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิ และใช้ติดตั้งตู้ต่างๆ สามารถทนแรงดันได้ 300V มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 0.3-0.75 Sqmm	
KIV	สายเคเบิลชนิดทนความร้อน มาตรฐานญี่ปุ่น เหมาะสำหรับใช้วางเรียงภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิ และใช้ติดตั้งตู้ต่างๆ สามารถทนแรงดันได้ถึง 600V มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 0.5-325 Sqmm	
HKIV	สายเคเบิลชนิด มาตรฐานญี่ปุ่น มีเนื้อฉนวน PVC ชนิดแข็ง ทนความร้อนได้สูงถึง 90°C มีลักษณะเป็นท่ออ่อนสามารถงอได้ สามารถทนแรงดันได้ 600V มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 0.5-200 Sqmm	
HIV	สายเคเบิลชนิด มาตรฐานญี่ปุ่น ใช้ทั้งในอาคารและกลางแจ้งในโรงงาน อู่ท่าเรือ อู่เรือ และในสถานที่กลางแจ้งอื่น ๆ สามารถทนแรงดันได้ 600V มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.25-200 Sqmm	
UL	เป็นสายเคเบิลมาตรฐาน UL, มาตรฐานอเมริกันที่ได้ รับการพิจารณาและผ่านการทดสอบ การประกันเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป	
VCT	เป็นสายเคเบิลชนิดทนความร้อนพิเศษชนิดพิเศษ สามารถใช้กับสายเครื่องจักรที่มีกระแสเกินสองสิบล้าน มีจำนวนตั้งแต่ 2 แกน ขึ้นไป สามารถทนแรงดันได้ 600V มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 0.75-38 Sqmm	
VCTF	เป็นสายเคเบิลชนิดทนความร้อนพิเศษชนิดพิเศษ สำหรับใช้ติดตั้งระหว่างเครื่องจักร มีจำนวนตั้งแต่ 2 แกน ขึ้นไป สามารถทนแรงดันได้ 300V มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 0.3-0.5 Sqmm	

Produced by

Taiyo Cabletec (Thailand) Co.,Ltd.
 Address : 700/854 Amata Naimok Industrail Estate, Moo 1
 Pathong Chonburi 20160
 Website : <http://taiyocable.com>
 Tel : + 66 (0)38-185573-5
 Fax : + 66 (0)38-185572

Distributor & Dealer